

Onderhoudsadvies | producten

Vloeren krijgen veel te verduren. Daarom is regelmatig en juist onderhoud van groot belang. Dat kost gelukkig eenig tijd, want met Rigostep gelakte oppervlakken, zoals parket en kurk, zijn bijzonder onderhoudsvriendelijk.

Skylt conditioner

Rigostep Skylt conditioner is een ph neutrale reiniger, speciaal ontwikkeld voor volledig residuvrije, lichtvochtige reiniging van emt Skylt behandelde oppervlakken. Het laat geen zeepresten achter zodat het matte Skylt-effect optimaal behouden blijft. Skylt conditioner is verkrijgbaar als Spray and Wipe, handige spray flacon en als concentraat

Skylt conditioner Spray and wipe

Spray and Wipe is speciaal ontwikkeld voor plaatselijke, volstrekt residu vrije reiniging van met SKYLT behandelde oppervlakken.

- Sprayreiniging:
- Verwijder stof en los vuil met stofzuiger, wisser ofveger.
- Spray telkens wat SKYLT CONDITIONER Spray & Wipe op een deel van devloer.
- Reinig de vloer met de reinigingspad of dweil door met lichte druk tewrijven.
- De vloer lichtvochtig (nooit drijfnat!) reinigen en depad/dweil geregeld uitspoelen en uitwringen.

Skylt conditioner Concentraat

De CONCENTRAAT is bedoeld voor het navullen van SKYLT CONDITIONER Spray & Wipe flacons en kan ook worden gebruikt in het dweilwater en bij machinale reiniging.

Bij gebruik in het dweilwater:

- Verwijder stof en los vuil met een stofzuiger, veger ofwisser.
- Voeg, afhankelijk van de mate van vervuiling, 100 tot 200 ml Skylt conditioner Concentraat toe aan een emmer met 5 à 6 liter schoonwater.
- Reinig de vloer met de reinigingspad of dweil door met lichte druk te wrijven. Reinig de vloer licht-vochtig (nooit drijfnat!). De pad of dweil regelmatig uitspoelen en uitwringen. Indien nodignadweilen met schoonwater

Bij machinale reiniging

- Verwijder stof en los vuil met stofzuiger, wisser ofveger.
- Voeg dosering SKYLT CONDITIONER Concentraat toe aanwater.
- Gebruik een schrobmachine met witte pad en eenwaterzuiger.
- De vloer lichtvochtig (nooit drijfnat!) reinigen.

RigoStep polymer floor polish matt

Floor polish matt is vuil afstotend, voorkomt indringen van vuil, vult kleine gebruikskrasjes en maskeert gebruikssporen. Om het aspect als onbehandeld optimaal te behouden, wordt op Skylt gebruikelijk geen polish toegepast. Als op een Skylt vloer polymer floor polish Matt wordt gebruikt, wordt de glans iets hoger.

Polishen

- Gebruik een vachtwischer, een polish hoes of een vochtige dweil om een rubberenwischer.
- Breng POLYMER FLOOR POLISH onverdund en gelijkmatig aan.
- Breng de eerste keer en telkens na gebruik van STRIP twee dunne lagen aan met een verbruik van ca. 1 liter per 60 m². Breng eerst een laag aan in de breedterichting en na minimaal een uur drogen een tweede laag in delengterichting.
- Tussentijds volstaat het om telkens één laag aan te brengen met verbruik van ca. 1 liter per 40m².

RigoStep Strip

RigoStep Strip is een krachtig reinigingsmiddel voor het periodiek verwijderen van RigoStep POLYMER FLOOR POLISH. Ook inzetbaar voor een incidentele intensieve reiniging. STRIP nooit voor de normale reiniging toepassen.

RigoStep STRIP breekt de polish lagen af en maakt ze oplosbaar in water. Het verwijderen van de polish is noodzakelijk na 2 à 3 polish behandelingen om de opbouw van een te dikke polishlaag te voorkomen. Bovendien moet de vloer voorafgaand aan een overlakbeurt van alle vet, vuil en polish ontdaan worden met RigoStep STRIP. Schenk speciaal aandacht aan de randen langs de plinten en aan de hoeken. De polish wordt daar niet 'weg gelopen'.

Strippen

- Verwijder stof en los vuil met stofzuiger, wisser ofveger.
- Voeg, al naar gelang de vervuiling, 1 liter STRIP toe aan 5 tot 10 liter warmwater.
- De vloer lichtvochtig (nooit drijfnat!) schrobben met een boenmachine met dunne blauwepad.
- Laat een kwartier inwerken en verwijder het opgeloste vuil met eenwaterzuiger.
- Bij sterk verontreinigde vloeren en bij kurkvloeren met veel reliëf het 'strippen' één tot twee keer herhalen. Tot slot altijd nadweilen met schoon warm water, want er mogen op de vloer geen restanten STRIP achterblijven.
- Na behandeling de vloer minimaal 8 uur laten drogen alvorens nieuwe FLOOR POLISH aan te brengen.

Dagelijks onderhoudsadvies

Droog reinigen	Stofwisser/stofzuiger	Rigestep Skylt Conditioner Spray and Wipe
Zo nodig ook vochtig afnemen	zo nodig vloer ook afnemen met lichtvochtige mop	

Wekelijks onderhoudsadvies

Vochtig reinigen	Langzaam draaiende borstelmaschine (medium harde borstel of witte pad) of mop/dweil Wees spaarzaam met water	Rigestep Skylt CONDITIONER Concentraat Handmatig 1:50 in water Machinaal 1:80 in water
Vuil schrobwater verwijderen	Waterzuiger of mop/dweil	
Drogen	Vloer niet naspoelen	

4x per jaar

Polish aanbrengen (uitsluitend indien is gekozen voor een Polish protectie!)	vechtwisser	RigoStep Polymer Floor Polish Matt (1 liter op 40-60 m ²)
---	-------------	---

1x per jaar

Grondige reiniging	Langzaam draaiende borstelmaschine (medium harde borstel of blauwe pad) RigoStep STRIP enkele minuten laten inwerken op de vloer Wees spaarzaam met water	RigoStep STRIP (1:8 in water)
Vuil schrobwater verwijderen	Waterzuiger of mop / dweil	
Naspoelen	Restanten STRIP verwijderen Wees spaarzaam met water	Schoon water
Polish aanbrengen (uitsluitend indien is gekozen voor een Polish protectie!)	Vachtwisser	RigoStep Polymer FLOOR POLISH Matt (1 liter op 40-60 m ²)

LET OP: Houten vloeren zijn gevoelig voor de inwerking van water. Wees spaarzaam met water om verkleuring en kromtrekken van het hout door inwerking van vocht te voorkomen.